

## UBS BITUMENOVÁ OCHRANA

**Charakteristika:** Produkt na bázi bitumenu s obsahem skelného vlákna a vosku pro dlouhodobou ochranu spodků před odlétavajícími kamínky a posypovou soli. Redukuje hlučnost a vibrace. Po zaschnutí je velice pružný a pevný.

**Použití :**








Nepřelakovatelná antikorozní ochrana pro všechny typy vozů .

**Aplikace:**

Opravovaný podklad musí být čistý, suchý a zbaven mastnoty, olejů a rzi. Přípravek nanášejte v několika tenkých vrstvách. Použijte vzduchovou nebo AIRLESS stříkací pistoli na spodky. Nestříkejte na části motoru, převodovky, brzdy, výfukový systém.

**Technická data :**

Skladovatelnost: 24 měsíců    Hustota : 1,05 g/cm<sup>3</sup>    Odstín : černý    VOC obsah : < 440g/l

	<b>Čištění podkladu</b>	
	<b>Příprava před aplikací</b>	40 x
		
	<b>Aplikační teplota</b>	18 – 25 °C
	<b>Aplikace</b>	Křížový nástřík
	<b>Doba schnutí</b>	30-40 min. / 20 °C
	<b>Skladujte na chladném místě</b>	

