

11 FLEX & SOFT

Charakteristika: Flex & Soft je polyesterový tmel na plasty. Optimální viskozita dodává výrobku po přebroušení dokonale hladký povrch. Optimální stupeň tvrdosti tohoto tmelu zabraňuje vytváření přechodů a nerovností během broušení. Jeho tvrdost také eliminuje vznik přechodů mezi tmeleným a opravovaným povrchem. Nezanáší brusný papír.








Použití : Pro vyplnění nerovností a škrábanců na plastových dílech motorových osobních i nákladních vozidel, jako jsou např. plastové nárazníky a ostatní plasty používané v automobilovém průmyslu.

Aplikace: Podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2-3% váhově. Zpracovatelnost směsi je 5 minut při 20 °C – vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.

POZOR: Příliš velké množství tužidla může vést k zbarvení vrchního nátěru. Aplikujte při teplotách nad 15°C

Technická data :

Skladovatelnost: 24 měsíců Hustota : 1,9 g/cm³ Odstín : černý VOC obsah : < 250g/l

	Čištění podkladu	
	Poměr tužení	FLEX & SOFT – 100g BPO hardener - 2 + 3g
	Zpracovatelnost	3 – 5 min.
	Doba schnutí	16 – 30 min.
	Ruční broušení	P120 - P320
	Strojní broušení	P120 - P320
	Skladujte na chladném místě	

