

## WAX SPRAY TRANSPARENT – VOSK DO DUTIN








**Charakteristika:** Transparentní vosk do dutin a uzavřených profilů je speciálně vyvinutý pro ochranu automobilů. Voskový film poskytuje dokonalou ochranu proti soli a vlhkosti.

**Použití :** Slouží jako antikoroziní ochrana dutin dveří, světlometů, prahů, sloupků, atd.. Po aplikaci vytváří film o tloušťce cca 40 μm.

**Aplikace:** Opravovaný podklad musí být čistý, suchý a zbaven mastnoty, olejů a rzi. Sprej před použitím dobře protřepejte. Aplikujte pomocí hadičky do dutin, která umožňuje rozptýlení vosku všemi směry. Při aplikaci do otevřených dutin nanášejte vosk ze vzdálenosti 15cm v několika tenkých vrstvách křížovým nástřikem. Aplikujte při teplotách 15 – 30°C ( teplota vzduchu i podkladu ). Po aplikaci trysku i hadičku spreje vyčistěte ( otočte sprej dnem vzhůru a prostříknete do doby než z trysky půjde pouze plyn ). Neaplikujte na části motoru, výfuky a brzdy.

### Technická data :

Skladovatelnost: 24 měsíců    Hustota :0,66 g/cm<sup>3</sup>    Odstín : šedý, VOC obsah : < 563g/l

	<b>Čištění podkladu</b>	
	<b>Příprava před aplikací</b>	40 x
		
	<b>Aplikační teplota</b>	15 – 30°C
	<b>Aplikace</b>	Křížový nástřik, nástřik pomocí hadičky do dutin a uzavřených profilů
	<b>Doba schnutí</b>	10 min. / 20°C
	<b>Skladujte na chladném místě</b>	

