

# DECONYL I-19<sup>®</sup>

DECONYL I-19 je vysoce kvalitní vinylová emulsní malířská barva matného vzhledu pro vnitřní použití, ředitelná vodou. Po důkladné přípravě povrchu vhodná i pro venkovní použití. Aplikuje se na nové i staré povrchy jako vápenocementové omítky, sádrokarton, beton, dřevotřísku a povrchy upravené stěrkou. Vyniká dlouhodobou životností a stálobarevností. Má vysokou krycí schopnost, vydatnost a přilnavost. Poskytuje hladký polomatný povrch. Jednoduše se aplikuje, rychle schne. Je omyvatelná vodou a běžnými čistícími prostředky.

## INFORMACE O VÝROBKU

Typ	: Vinylová emulsní malířská barva
Specifická hmotnost	: 1,47-1,56 gr/cm <sup>3</sup> (EN ISO 2811-1:1997,20°C)
Viskozita	: 110 – 120 K.U. (20 °C) (ASTM D 562-01:2005,25°C)
Obsah sušiny	: 63 – 68 % (EN ISO 3251:2008)
Tloušťka suchého filmu v jednom nátěru	: 38 – 52 μm (ISO 2808:2007)
P.H.	: 7,5 – 8,8 (ISO 976:1966)
Stupně lesku	: 2-3(60°C) 4-9(85 °C)
Ředění	: 10 -20 čistou vodou
Odolnost na mokrý otěr	: 8000 cyklů (ATSM D 2486-06)
Způsob aplikace	: Štětcem, válečkem nebo stříkáací technikou airless
Schnutí	: 1 – 4 hodiny ( v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu)
Teoretická vydatnost	: 10– 20 m <sup>2</sup> /L v jednom nátěru ( v závislosti na typu povrchu a odstínu )
Odstíny	: Bílá a dalších 17448 odstínu z mixi systému ColorTouch . Mícháme dle vzorkovnic MOMENTS, NCS 2, EUROTREND, RAL, DULUX, SIKKENS, VIVECHROM, TIKURILLA, BERLING, BENJAMIN MOORE, CHROTEX, ERLAC, KRAFT, VITEX, VECHROM, VERNILACK, PRATT & LAMBERT, PAMMASTIC, COLTEC, SERWIN WILLIAMS.
VOC (Voitaile Organic Compounds)	: EU limit pro tento produkt (kat. A/c): 75 g/l (2007) a 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 14 g/l.

## PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

Povrchy musí být čisté, suché a zbaveny všech vadných a špatně přilnavých materiálů, špíny, mastnoty a solí. Penetraci proveďte výrobkem AQUAFERM 350 nebo FERM H<sub>2</sub>O. Poté aplikujte dva nátěry DECONYLEM I-19.

## PO APLIKACI

Immediately po aplikaci odstraňte co nejvíce barvy z válečku mechanicky a současně očistěte štětce a nářadí vodou a čistícím prostředkem.

## TECHNICKÝ LIST

---

### SKLADOVATELNOST

24 měsíců v uzavřeném obalu

### BEZPEČNOST, INFORMACE O OCHRANĚ ZDRAVÍ A PROSTŘEDÍ

#### **Klasifikace a označování přípravku:**

Přípravek není nebezpečný ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Na obale, etiketě, apod. jej není nutné specificky označovat.

#### **Pokyny pro předlékařskou první pomoc u přípravků určených k prodeji spotřebiteli (§ 21 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů):**

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

**PŘED POUŽITÍM DOBŘE PROMÍCHEJTE – CHRAŇTE PŘED MRAZEM – NEPOUŽÍVEJTE PŘI TEPLITÁCH NIŽŠÍCH NEŽ 10°C.**