

VELATOURA®

VELATOURA je bílá základová barva vyrobená ze syntetických pryskyřic, lněného oleje a dalších organických složek. Vhodná pro přípravu vnitřních a vnějších dřevěných a ze dřeva odvozených povrchů. Ideální základ pod PAINTOL a METAL-X. Je odolná vůči alifatickým ředidlům a alkoholu. Vyniká vysokou krycí schopností, dobrou roztíratelností, snadno se aplikuje a brousí.

INFORMACE O VÝROBKU

Typ	: Alkydový základ na dřevo
Specifická hmotnost	: 1,51 gr/cm ³ (EN ISO 2811-1:1997,20°C)
Viskozita	: 100 – 110 K.U. (20 °C) (ASTM D 562-01:2005,25°C)
Obsah sušiny	: 76 – 78 % (EN ISO 3251:2008)
Tloušťka suchého filmu v jednom nátěru	: 45 – 55 μm (ISO 2808:2007)
Celková tloušťka suchého filmu	: 90 - 110 μm (ISO 2808:2007)
Stupně lesku	: 2,5 (60°) 8,5 (85°) (EN ISO 2813 : 1994)
Ředění	: 5 – 10 % ředidlem 135 nebo technickým benzínem
Způsob aplikace	: Štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí
Suchý na dotek	: 60 – 120 minut (ASTM D 1640-03)
Schnutí	: 2 – 6 hodiny (v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu). Druhý nátěr aplikujte po 12 hodinách.
Teoretická vydatnost	: 7–9 m ² / 750 ml (9-12 m ² / L) v jednom nátěru (v závislosti na typu povrchu a odstínu)
Odstíny	: Bílá
VOC (Voitaille Organic Compounds)	: EU limit pro tento produkt : 450 g/l (2007) a 350 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 340 g/l .

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

Nové a již natřené povrchy (dřevo i kov) obruste vhodným brusným papírem. Povrchy musí být čisté, suché a zbaveny všech vadných a špatně přilnavých materiálů, špíny a mastnoty. Aplikujte dva nátěry VELATUROU.

PO APLIKACI

Ihned po aplikaci odstraňte co nejvíce barvy z náradí mechanicky a současně náradí očistěte ředidlem 135 nebo technickým benzínem.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v uzavřeném obalu

BEZPEČNOST, INFORMACE O OCHRANĚ ZDRAVÍ A PROSTŘEDÍ

Standardní věta/věty označující specifickou rizikovost: R 10 Hořlavý. R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení: S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 23 Nevdechujte plyny/páry/aerosoly. S 24 Zamezte styku s kůží. S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

Klasifikace a označování přípravku: Xn zdraví škodlivý

PŘED POUŽITÍM DOBŘE PROMÍCHEJTE – CHRAŇTE PŘED MRAZEM – NEPOUŽÍVEJTE PŘI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH NEŽ 10°C.