



Vážený obchodní příteli,

dostává se Vám do ruky druhé číslo občasníku INCHROMA NEWS, ve kterém Vám představujeme novinky a některé zajímavé produkty z našeho sortimentu, s kterými stojí za to se seznámit. Také připomínáme, že jsme se přestěhovali do nového areálu. Nová adresa je Inchroma s.r.o., 793 16 Zátor 185. Byly rovněž zprovozněny nové webové stránky www.inchroma.cz

Kvalita "Made in Pellachrom" českému trhu moc sluší

Firma Pellachrom patří mezi významné producenty nátěrových hmot na Balkáně. Za pomoci nejmodernější technologie dokázal její management reagovat nejen na požadavky trhu, pokud se jedná o škálu vyráběného sortimentu a jeho kvalitu, ale především úspěšně splnil náročná kritéria z oblasti ochrany životního prostředí a ochrany zdraví. To byl základní předpoklad pro rozšíření obchodních aktivit mimo území Řecka.

Významný podíl na produkci Pellachromu mají výrobky Marine Line, které jsou již několik let prodávány s velmi dobrou referencí na severoamerickém trhu. Těžištěm produkce jsou však nátěrové hmoty pro stavebnictví, které spolu s tónovacím systémem ColorTouchSystem tvoří velmi kompaktní skupinu kvalitních výrobků. Své první a velmi úspěšné kroky na náročném českém trhu udělal Pellachrom ve spolupráci s naší firmou v minulém roce.



Jednosložkový antikorozní základ MINIO - MARINE PRIMER



MARINE PRIMER je základní nátěr, který poskytuje vynikající dlouhodobou antikorozní ochranu. Je ideální k nátěrům kovových povrchů, které přicházejí do kontaktu s mořskou vodou nebo jinými agresivními roztoky. Je rovněž vhodný k nátěrům dřevěných člunů. Povrchy, které jsou v neustálém kontaktu s vodou ochrání daleko lépe, než povrchy natřené alkydovými základy. Je elastický a přetíratelný většinou lakovacích systémů. Jako základní nátěr se také doporučuje pod antivegetativní řadu výrobků TROPICAL. Poskytuje hladký povrch, lehce se roztírá a dobře přilne i ke starým nátěrům. Má vysokou specifickou hmotnost 2,21 g/cm³

Základní cena
299,-Kč / 750ml (1,66 kg)
939,-Kč / 2,5L (5,52kg)



VELATOURA s novým designem

Alkydový základ na dřevěné povrchy s novým designem a v novém balení v bílém provedení, který lze také tónovat v neomezeném počtu odstínů na míchacím zařízení ColorTouch System.

Základní cena
129,-Kč / 750 ml
399,-Kč / 2,5L



Antikorozní základ ANTIRUST bílý



Firma Pellachrom rozšiřuje svou nabídku antikorozních základů o výrobek ANTIRUST v bílém provedení, který lze také tónovat v neomezeném počtu odstínů na míchacím zařízení ColorTouch System.

Základní cena
129,-Kč / 750 ml

POLACRYL 320 tenkovrstvá lazura



Je velmi kvalitní polyuretanový vodou ředitelný impregnační lak na dřevo. Nezapáchá a je ideální pro vnitřní použití. Vzhledem ke svému složení (polyuretanová pryskyřice) je také vhodný k nátěrům externích povrchů. Doporučuje se k nátěrům dveří, oken, rámu, dřevěného obložení, pergol a ostatních dřevěných povrchů. Póry dřeva impregnuje do hloubky, ale současně umožňuje dřevu dýchat. Chrání dřevo proti plísni a hmyzu. Izoluje, je elastický, neloupe se, nevytváří bublinky a nepraská. Zvyšuje přirozenou krásu dřeva a povrch chrání před slunečními paprsky a vlhkostí. K dispozici v 63 míchaných odstínech dle vzorkovnice WOOD MOMENTS PELLACHROM.



POLACRYL 330 silnovrstvá lazura

Je velmi kvalitní, vodou ředitelný lak na dřevo. Nezapáchá a je vhodný jak na vnitřní, tak na vnější povrchy. Poskytuje lesklý nebo saténový povrch a zvyšuje přirozenou krásu dřeva. Doporučuje se k nátěrům dveří, oken, rámu, dřevěného obložení, pergol a ostatních dřevěných povrchů. Izoluje, je elastický, neloupe se, nevytváří bublinky a nepraská. Chrání povrch před slunečními paprsky a vlhkostí. K dispozici v 63 míchaných odstínech dle vzorkovnice WOOD MOMENTS PELLACHROM.



Tónovací systém ColorTouchSystem

Míchací zařízení je založeno na softwarové platformě CPS COLOR. SW je v českém jazyce a umožňuje v současné době míchání celkem 18 produktů firmy PELLACHROM. Jedná se o tónovatelné penetrační nátěry, interiérové malířské a fasádní barvy, emaily na kov a dřevo, lazurovací laky na dřevo. Odstínová databáze v sobě zahrnuje celou řadu standardů jako jsou např. vzorkovnice BENJAMIN MOORE, DULUX, HELIOS, ER LAK, KRAFT, SIKKENS, TIKKURILA, PRIMALEX, PRATT & LAMBERT, SERWIN WILLIAMS, VIVECHROM, PAMMASTIC, CAPAROL, SIGMA, ICI, HEMPEL (NCS-2, EUROTREND, MONICOLOR-NOVA, RAL, RAL DESIGN, BRITISH STANDARD) a další.

Používané stroje jsou 16-tonerové plně automatické nebo manuální dávkovače od firmy COROB. V současné době se jedná zejména o model COROB D200 nebo COROB D50. Součástí míchacího zařízení je i vibrační rozmíchávací zařízení SIMPLEshake 40. K dispozici je také tzv. pojízdná vzorkovnice PELLACHROM MOMENTS 1750 s kartami jednotlivých odstínů.

Předností systému:

- míchání široké škály odstínů dle mnoha standardů;
 - míchání pastelových odstínů do bílých variant nebazických materiálů;
 - velice přehledný a uživatelsky jednoduchý software v českém jazyce;
 - osvědčená manuální a automatická zařízení od firmy CPS COLOR;
 - mimořádný design výrobků;
 - vysoce kvalitní tonery MONICOLOR od firmy CPS COLOR;
 - možnost míchání tónovaných podkladů k jednotlivým typům výrobků.
- Všechny výrobky byly podrobeny zkouškám v Technickém a zkušebním ústavu Praha a. s. a k dispozici jsou certifikáty výrobků včetně stavebně technických osvědčení.



AC-50 akrylátový lak na kámen

AC-50 je speciální akrylátový transparentní lak vhodný na obklady podlah nebo sokly vyrobené z přírodních materiálů jako je břidlice, vápenec apod. Porézní, savé povrchy stabilizuje a do hloubky penetruje. Povrchy jsou odolné proti vodě a chemickým a mechanickým vlivům. Lak nežloutne a má dlouhodobou působnost.

Základní cena
169,-Kč / 750 ml
654,-Kč / 3L





Nová řada 2K plničů BODYFILL 360 ve spreji.

Rozšiřujeme naši nabídku 2K akrylátových plničů o novou řadu probarvených odstínů. Dodávané odstíny: bílý, šedý, černý, žlutý, červený, modrý a zelený. Základní cena je 119,-Kč/400ml.

Obj. číslo	Produkt	Balení	ks/karton
140900699	SPRAY 2K - bílý	400 ml	6
1409001999	SPRAY 2K - černý	400 ml	6
1409002999	SPRAY 2K - žlutý	400 ml	6
1409003999	SPRAY 2K - červený	400 ml	6
1409004999	SPRAY 2K - modrý	400 ml	6
1409005999	SPRAY 2K - zelený	400 ml	6



Oboustranná montážní páska

Slouží k upevnění různých lišt a značek

10 mm x 5 m	15 ks/karton	29,-
12 mm x 5 m	12 ks/karton	33,-
10 mm x 10 m	18 ks/karton	55,-
12 mm x 10 m	15 ks/karton	63,-

Jednosložkový tmel P 980

Inovovaný jednosložkový tmel na malé nerovnosti a na drobná tmelení. Může se nanášet na polyesterové tmely a 1K základy nebo 2K akrylátové plniče, aniž by vznikly kontury při lakování. Poškozená místa vytemle 2-3 x v tenkých vrstvách v intervalech 10-15 minut mezi jednotlivými vrstvami. Broušení proveďte brusným papírem P 600-1000. Tmel schne 10 minut. Základní cena 69,-Kč/150g



SIGA PRO UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ A RZI

Je průnikový olej s mazacím uvolňujícím účinkem, maximálně účinný, rychle penetrující, speciálně vyvinutý pro průmysl, autodílny a kutily. Uvolňuje zarezlé a zoxidované šroubové spoje, panty a jiné součásti tím, že vytváří dlouhotrvající a hydrofobní film. Zamezuje skřípání, vrzání, pískání, odpuzuje vodu na elektrických kontaktech a kabelech, zlepšuje el. kontakty na rozdělovačích, má čistící účinek při údržbě brzdových táhel, bovdenů, řetězů všech typů a zajišťuje tak jejich provozní schopnosti. Nemá agresivní účinky na povrch materiálu.

69,-Kč/400 ml



Mobil

S velkým ohlasem se setkala naše nabídka značkových motorových olejů MOBIL. Jedná se o nabídku běžného sortimentu olejů jak v maloobchodním balení (do 5 litrů), tak v balení pro autodílny a servisy. O nabídce motorových olejů se informujte u našich obchodních zástupců.

Vybíráme z naší nabídky



MOBIL SYNT S SAE 5W-40 SYNTETIC

Plně syntetický výkonný motorový olej. Ideální pro moderní výkonné motory, zejména přeplňované. Špičkové vlastnosti za nízkých a vysokých teplot. Vhodný pro většinu typů zážehových a vznětových motorů osobních automobilů.

147,-Kč / 1L
468,-Kč / 4L

MOBIL FORMULA S (MOBIL SUPER S) SAE 10W-40 SEMISYNTETIC

Polosyntetický výkonný motorový olej. Účinná ochrana proti opotřebení a vytváření úsad. Udržuje motory čistší a lépe chráněné než klasické produkty na bázi minerálních olejů. Zlepšená teplotní a oxidační stabilita.



104,-Kč / 1L
348,-Kč / 4L



Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B3



Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B3 kombinuje "inteligentní" molekuly se syntetickou technologií. Je určen vznětovým motorům včetně motorů přeplňovaných, s mezichlazením, přímým vstřikováním a common rail.

117,-Kč / 1L

PŘIPRAVUJEME

Castrol Magnatec 5W-40 C3

Castrol Magnatec 5W-40 C3 kombinuje "inteligentní" molekuly se syntetickou technologií zajišťující silný film ochranné vrstvy. Tento syntetický motorový olej je vhodný pro použití v benzínových motorech včetně motorů přeplňovaných, s mezichlazením, přímým vstřikováním i common rail vznětových motorů včetně filtru pevných částic. Díky "inteligentním" molekulám poskytuje více ochrany v době kritické fáze startu a rozjezdu a zajišťuje vynikající výkon za extrémních podmínek studených startů.

136,-Kč / 1L

PŘIPRAVUJEME



www.alexport.gr

DOKONALÝ LESK

1	OPRAVY ČERSTVÝCH NÁTĚRŮ	<ul style="list-style-type: none"> Ztráta lesku Stopy po broušení Nečistoty z vrstvy laku 	ET1002 → ET1003 → ET1004	leštící stroj, rychlost 800-1000 ot./min. nízký tlak
2	LEŠTĚNÍ REGENERACE STARÝCH NÁTĚRŮ	<ul style="list-style-type: none"> Opotřeбенí vlivem počasí Hluboké škrábance 	ET1001 → ET1003 → ET1004	leštící stroj, rychlost 1800-2000 ot./min. brusný papír P1500-2000 UPOZORNĚNÍ Žlutý disk je velmi agresivní a může způsobit spálení vrchního laku, proto používejte nízké otáčky.
3	REGENERACE PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ	A Hluboké škrábance	ET1001 → ET1003 → ET1004	leštící stroj, rychlost 1800-2000 ot./min. brusný papír P1500-2000
		B Drobné škrábance	ET1002 → ET1003 → ET1004	leštící stroj, rychlost 1800-2000 ot./min.
4	DOKONČENÍ VOSKOVÁNÍ		ET1004	leštící stroj, rychlost 1800-2000 ot./min. leštění

Pro každý krok v systému leštění použijte doporučené leštící kotouče

Plochy nikdy neleťte pod přímým sluncem

Průběžně kontrolujte teplotu povrchů

Po každém kroku vždy dobře očistěte utěrkou z mikrovláken