



FORTICOAT



5%
ředidlo S6006



1,5 - 2 mm



10 min. / 20°C



60 µm
30 min. / 23°C



Charakteristika: Rychleschnoucí silnovrstvý pololesklý antikoroziční alkydový email s obsahem fosforečnanu zinečnatého. Používá se jako antikoroziční finální nátěr na ocelové povrchy nebo jako samozákladující nátěrový systém na ocelové konstrukce.

Je vhodný jako renovující nátěr pro odpadní kontejnery, plechové střechy, stožáry, ploty, atd.

V případě aplikace na pozinkovaný povrch použijte jako základ WASH PRIMER ve vrstvě cca 10 µm. Na takto upravený povrch aplikujte FORTICOAT.

Rychlé schnutí a vytvrzování dělají FORTICOAT velmi vhodným pro rychlé zpracování ve strojních dílnách a v prostoru pro „jednodenní aplikaci“. Je vysoce odolný proti zvětvávání a je stálobarevný.

V systémech s antikorozičním základem zabezpečuje trvalou ochranu ocelových konstrukcí v prostředí lehkého průmyslu.

Aplikace: štětcem, válečkem, stříkací pistolí s tryskou 1,5 -2mm.

Ředění: 10-20% ředidlem S6001 při aplikaci stříkací pistolí, 5% ředidlem S6006 při aplikaci štětcem nebo válečkem.

Schnutí : 30 min./23°C

Vydatnost : cca 6,4 m² / kg (60 µm)

Likvidace odpadu: obal a nepotřebovaný obsah odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu!

Obsahuje: Xylen. UN 1263.V.O.C.: tento produkt obsahuje ve stavu připraveném k použití : 430g/l. Maximální prahová hodnota A/i 500g/l. Specifická hmotnost 1,35 kg/l. Obsah netěkavých látek 61%. Obsah organických rozpouštědel: 39%.

Standardní věty obsahující specifickou rizikovost: 10 Hořlavý. 20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. 38 Dráždí kůži.

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení: 23 Nevdechujte páry/aerosoly. 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

Datum výroby: viz šarže na víku obalu
Datum spotřeby: 24 měsíců od data výroby

První distributor:
Inchroma s.r.o., 79316 Zátor 185,
IČ: 27831566, tel. 554 625 700, www.inchroma.cz

Vyrobena v EU



Zdraví škodlivý



FORTICOAT

RYCHLESCHNOUCÍ ANTIKOROZNÍ EMAIL 2 v 1

základní a vrchní nátěr

VRCH

