

DYNA
COAT

Epoxidový Základ 2K

Brousitelná protikorozní
ochrana jak má být



2K EPOXY PRIMER

- Grundierung
- Imprimación-aparejo
- Primalre
- Асепри
- Podklad
- Primário
- Грунт
- Грунтовка



AkzoNobel

Epoxidový Základ 2K

Brousitelná protikorozní ochrana jak má být

Základní epoxidový nátěr (plnič) Dynacoat Epoxy Primer 2K je dvousložkový základ poskytující vynikající ochranu proti korozi, vhodný pro všechny podklady a pro všechny druhy oprav.

Zajišťuje profesionalitu oprav

Výborné izolační vlastnosti brání vzniku kontur u citlivých finálních povrchových úprav OEM, a to vše při vynikající protikorozní ochraně a chemické odolnosti. To dává lakýrníkovi opravdovou jistotu z kvalitně odvedné práce.


Snadné použití

Tento víceúčelový produkt usnadňuje celkovou opravu. Vzhledem k jeho univerzálním vlastnostem jak v roli základu, tak i plniče, není třeba žádných dalších podkladových vrstev. S tímto produktem získáme vynikající plnicí schopnost v kombinaci se snadným broušením. Finální hladký povrch představuje dokonalý předpoklad pro výborný konečný výsledek a následně spokojeného zákazníka.


Flexibilita

Karosárny získávají výhody flexibilního času pro aplikaci i schnutí. Volbou jednoho ze tří ředidel Dynacoat snadno docílíte požadované doby zpracování a schnutí podle velikosti a typu oprav.


Přínosy	Vlastnosti
Snadné použití	<ul style="list-style-type: none"> Není třeba žádných dalších plničů Univerzální základní nátěr Časová flexibilita schnutí Velké časové rozmezí pro aplikaci
Více možností použití	<ul style="list-style-type: none"> Vhodný pro všechny typy oprav Ideální ochrana pro většinu materiálů např.: pozink, hliník, ocel a polyesterové lamináty Lze přelakovat všemi základními nátěry, krycími nátěry a plniči
Kvalitní ochrana	<ul style="list-style-type: none"> Dobré izolační vlastnosti Vynikající protikorozní ochrana a chemická odolnost




100 : 50 : 40




6




1-3 vrstvy



1.8 mm
2-4 bary



5-10 min



8 h při 20°C
45 min při 60°C



Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
P.O. Box 3
2170 BA Sassenheim
The Netherlands
www.dynacoatcr.com

