

TECHNICKÝ LIST

EDICE: KVĚTEN 2026
B097 | DECO METAL
NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE

decorative
coatings & primers

B

DECO METAL

vodou ředitelný dekorativní nátěr
s metalickým efektem

- různé metalické odstíny
- snadná aplikace
- dokonalý finální povrch

Akrylátový dekorativní nátěr na vodní bázi s metalickým efektem. Bez zápachu. Aplikuje se na tmelené, kovové nebo dřevěné povrchy. Pomalu schne a nabízí dostatek času k dosažení požadovaného výsledku.

	VYDATNOST 10±2 m ² /L
	VZHLED SATĚN
	ŘEDĚNÍ 5-15 % VODOU
	DOBA SCHNUTÍ 1-2 hodiny*
	PŘETÍRATELNÝ 4-6 hodin*
	DOPORUČENÝ POČET VRSTEV 1-2 nátěry
	APLIKACE váleček nebo štětec

** Nízká teplota nebo vyšší relativní vlhkost prodlužují dobu schnutí nebo dalšího nátěru.



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

TYP	COPOLYMER PVA-VeoVa	
SPECIFICKÁ HMOTNOST	GOLD SILVER COPPER BRONZE	1.02 ±0,05g/cm ³
OBSAH SUŠINY w/w (ISO 3251-03)	25±2 %	
pH	8.5±0.5	
ODOLNOST PROTI ZRYCHLENÉMU STÁRNUTÍ (ASTM D 1849-03)	10/10 (1 měsíc, 50 °C)	
APLIKAČNÍ TEPLOTA	min 5 °C-max 30 °C	

NAŘÍZENÍ 2004/42/CE

Mezní hodnota EU pro tento výrobek připravený k použití (kat. A/l: (nátěrové hmoty s dekorativním efektem): 200 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max: 199 g/l VOC.

TECHNICKÝ LIST

EDICE: KVĚTEN 2026
B097 | DECO METAL
NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE

decorative
coatings & primers

B

PŘÍPRAVA POVRCHU

Pro dosažení dobrých výsledků povrch pečlivě připravte. Povrch musí být čistý, suchý a bez vadných nebo nesoudržných materiálů, prachu, olejů a solí.

- ▶ Povrchy v dobrém stavu:
Napenetrujte základním nátěrem DECO PRIMER nebo H55 PRIMER v odstínu dle vašeho výběru (odstíny žluté pro ZLATO, odstíny šedé pro STŘÍBRNOU, odstíny cihlové pro MĚĎ a BRONZ). Na suchý natřený povrch naneste 1–2 vrstvy DECO METAL.
- ▶ Nová omítka, beton, cihla, cement:
Napenetrujte základním nátěrem M51. Napenetrujte základním nátěrem DECO PRIMER nebo H55 PRIMER v odstínu dle vašeho výběru (odstíny žluté pro ZLATO, odstíny šedé pro STŘÍBRNOU, odstíny cihlové pro MĚĎ a BRONZ). Na suchý natřený povrch naneste 1–2 vrstvy DECO METAL.
- ▶ Nová sádkartonová deska nebo tmel:
Napenetrujte základním nátěrem DECO PRIMER nebo H55 PRIMER v odstínu dle vašeho výběru (odstíny žluté pro ZLATO, odstíny šedé pro STŘÍBRNOU, odstíny cihlové pro MĚĎ a BRONZ). Naneste akvarel dle vašeho výběru. Na suchý natřený povrch naneste 1–2 vrstvy DECO METAL.
- ▶ Staré barvy na vodní bázi nebo vápenné barvy:
Napenetrujte základním nátěrem M51 PRIMER zředěným vodou až do 50 %. Napenetrujte základním nátěrem DECO PRIMER nebo H55 PRIMER v odstínu dle vašeho výběru (odstíny žluté pro ZLATO, odstíny šedé pro STŘÍBRNOU, odstíny cihlové pro MĚĎ a BRONZ). Na suchý natřený povrch naneste 1–2 vrstvy DECO METAL.

POUŽITÍ

■	OMÍTKA
■	BETON / CEMENTOVÝ PODKLAD
■	SÁDROKARTON / TMELENÉ POVRCHY
■	DŘEVO

APLIKACE

- ▶ Před použitím a v případě potřeby i během aplikace jemně promíchejte.
- ▶ DECO METAL aplikujte štětcem nebo válečkem.
- ▶ Základním požadavkem pro nejlepší aplikaci DECO METAL je vhodná volba odstínu jako podkladu pro jeho aplikaci (odstíny žluté pro ZLATO, odstíny šedé pro STŘÍBRNOU, odstíny cihlové pro MĚĎ a BRONZ).

- ▶ Aplikujte nátěr do max. 1 m².
- ▶ Než okraj nátěru zaschne, spojte jej s další oblastí.
- ▶ Poslední vrstvu naneste válečkem v jednom směru. (pro sjednocení nátěru)
- ▶ Pokud chcete, aby konečný výsledek byl intenzivnější, naneste více vrstev.
- ▶ V případě aplikace na cementový povrch musí uplynout 30 denní doba zrání cementu a před aplikací musí být provedena penetrace přípravkem M51 PRIMER.

UŽITEČNÉ INFORMACE

- ▶ Před aplikací na nové omítky nebo beton počkejte 30–40 dní.
- ▶ Nemalujte, pokud je okolní teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 30 °C.
- ▶ Před mytím nově natřených povrchů počkejte 20–30 dní.

BALENÍ

- ▶ GOLD, SILVER, COPPER a BRONZE: Plechovky 350ml a 750ml.

SKLADOVETELNOST

Dva roky, neotevřená plechovka, skladováno za běžných skladovacích podmínek. Po otevření dobře uzavřete a skladujte v uzavřeném místě při pokojové teplotě 5–30 °C. Po použití uchovávejte pevně uzavřené pro budoucí použití. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

ÚDRŽBA NÁŘADÍ / LIKVIDACE ODPADU

Pokud nenatíráte, udržujte nářadí uvnitř plechovky mokré. Po nanesení barvy setřete přebytečnou barvu z nářadí o bok plechovky. Nářadí ihned po použití očistěte horkou vodou a mýdlem. Nevylévejte mycí prostředky do spodní vody. S prázdnými nádobami a výrobkem vždy zacházejte opatrně. Zbytky výrobku nevylévejte do odpadu. Přísně dodržujte místní, regionální a národní předpisy a legislativu týkající se likvidace výrobků a prázdných nádob.

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny na etiketě. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

