

TECHNICKÝ LIST

EDICE: ŘÍJEN 2024

A012 | INCOVER ECO

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE

paints
for internal walls



INCOVER ECO

ekologická profesionální
interiérová vinylová malířská
barva

- výborná krycí schopnost a extrémní bělost
- ideální pro frekventovaná použití
- jednotný matný vzhled

INCOVER ECO je ekologická emulzní barva pro interiérové použití, certifikovaná nejvyšší řeckou společností pro udělení ekoznačky (ASAOS) dle kritérií Rady EU pro ekoznačky. Ideální pro omítky, sádkokarton, beton, cihly atd. Během aplikace je produkt bez zápachu. Neobsahuje amoniak ani jiné nebezpečné látky, jako jsou aromatické uhlovodíky, těžké kovy nebo volný formaldehyd. Efektivní a spolehlivé cenově dostupné řešení pro profesionály. Dokonalá kryvost. Vhodná pro malování a osvěžení často natíraných ploch. Vynikající poměr ceny a kvality.

VYDATNOST
9±2 m²/L

VZHLED
MAT

ŘEDĚNÍ
10-20 % VODOU

DOBA SCHNUTÍ
1-2 hodiny*

PŘETÍRATELNÝ
2-4 hodiny*

DOPORUČENÝ POČET VRSTEV
1-2 nátěry

APLIKACE
váleček, štětec nebo airless stříkací technika

* Nízká teplota nebo vyšší relativní vlhkost prodlužují dobu schnutí nebo dalšího nátěru.



HMOTNOST	
OBSAH SUŠINY HMOTNOSTNĚ (ISO 3251-03)	62±2 %
VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 110±10
APLIKAČNÍ VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 70±15
pH	8,5±0,5
KRYCÍ SCHOPNOST (ISO 3905)	97 % 150 µm mokry film
INDEX BĚLOSTI (ASTM E 313-05)	≥ 88
INDEX ZAŽLOUTNUTÍ (ASTM E 313-05)	≤ 0,5
LESK (60°) (ISO 2813-99)	2,5±1
LESK (85°) (ISO 2813-99)	10±3
ODOLNOST PROTI STÁRNUTÍ (ASTM D 1849-03)	10/10 (1 měsíc, 50°C)
APLIKAČNÍ TEPLOTA	min 5°C-max 30°C

NAŘÍZENÍ 2004/42/CE

Mezní hodnota EU pro tento výrobek připravený k použití (kat A/a: Interiérové nátěry stěn a stropů: 30 g/L (2010). Tento produkt obsahuje max: 10 g/L VOC.

TECHNICKÝ LIST

EDICE: ŘÍJEN 2024

A012 | INCOVER ECO

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE



PŘÍPRAVA POVRCHU

Základní podmínkou dobrých výsledků je pečlivá příprava podkladu. Odstraňte všechny zvětřelé odloupané nátěry, prach, oleje, sůl a plísň. Povrch musí být čistý a suchý.

- Povrchy v dobrém stavu:
Aplikujte 2 nátěry INCOVER ECO.
- Nové omítky, beton, cihly, cement:
Penetrujte pomocí G54 PRIMER, M51 PRIMER nebo A50 PRIMER. Aplikujte 2 nátěry INCOVER ECO.
- Nové sádkartonové a tmelené povrchy:
Penetrujte pomocí G54 PRIMER, M51 PRIMER nebo A50 PRIMER. Aplikujte 2 nátěry INCOVER ECO.
- Staré vodou ředitelné nebo vápenné nátěry:
Penetrujte pomocí M51 PRIMER ředěným do 50 % čistou vodou. Aplikujte 2 nátěry INCOVER ECO.

POUŽITÍ

OMÍTKY
BETON / CEMENT
SÁDKARTON/ TMELENÉ POVRCHY

APLIKACE

- Před použitím a během aplikace dobře promíchejte.
- Čerstvě aplikovaný beton nechte 30 dnů vyzrát, poté penetrujte pomocí M51 PRIMER, aplikujte INCOVER ECO.

DALŠÍ INFORMACE

- V případě aplikace na nový beton nebo vápeno-cementovou omítku doporučujeme aplikaci nejdříve po 30-40 dnech.
- Neaplikujte, pokud je teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 35 °C.
- Nově natřené povrchy mohou být umyty vodou nejdříve po 20-30 dnech.

BALENÍ

- Bílá, 750ml, 3L a 9L.
- Pomocí tónovacího systému COLORTOUCH lze vytvářet tisíce různých barevných odstínů do bílé varianty tohoto produktu

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v původním obalu za standardních skladovacích podmínek. Po otevření opět dobře uzavřete

a skladujte při teplotě 5-30°C. Skladujte na chladném místě. Neskladujte naředěný materiál.

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

ÚDRŽBA NÁŘADÍ / LIKVIDACE ODPADU

Odstraňte přebytečnou barvu z nářadí hranou plechovky ihned po aplikaci. Čistění nářadí proveďte pomocí teplé vody se saponátem. Vždy manipulujte s prázdnými obaly a výrobkem opatrně. Nevlévejte do kanalizace. Obal a nespotřebovaný materiál odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Čtěte pozorně bezpečnostní informace na etiketě výrobku. Pro získání podrobnějších informací čtěte bezpečnostní list výrobku.

