

TECHNICKÝ LIST

EDICE: ÚNOR 2025

B094 | DECO VARNISH MATT

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE

decorative
coatings & primers

B

DECO VARNISH MATT

matný vodou ředitelný
polyuretanový lak pro
dekorativní aplikace

- bez zápachu, pro interiérové i exteriérové použití
- elastický a ořezu odolný
- matný finální vzhled

DECO VARNISH MATT je vysoce kvalitní lak na vodní bázi. Nezapáchá a je ideální pro vnitřní i venkovní použití. Vytváří krásný matný povrch aplikovatelný na řadu různých povrchů. Je voděodolný, má vysokou elasticitu a neloupe se. Dokonalá ochrana na povrchy, které jsou vystaveny častému mechanickému namáhání, nebo vlhkosti.

	VYDATNOST 14±2 m ² /L
	VZHLED MAT
	ŘEDĚNÍ 0-10 % VODOU
	DOBA SCHNUTÍ 1 hodina*
	PŘETÍRATELNÝ 3-4 hodiny*
	DOPORUČENÝ POČET VRSTEV 1-2 nátěry
	APLIKACE váleček, štětec nebo airless stříkací technika

* Nízká teplota nebo vyšší relativní vlhkost prodlužují dobu schnutí nebo aplikaci dalšího nátěru.



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

TYP	HYBRIDNÍ POLYURETAN	
SPECIFICKÁ HMOTNOST	TRANSPARENTNÍ	1.03 ±0,05g/cm ³
OBSAH SUŠINY VÁHOVĚ (ISO 3251-03)	33±2 %	
OBSAH SUŠINY OBJEMOVĚ (ISO 3233-98)	31±3 %	
VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 100±10	
APLIKAČNÍ VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 80±10	
pH	8.5±0.5	
FLEXIBILITA Mandrel (ISO1519-02)	2 mm	
INDEX ZAŽLOUTNUTÍ (ASTM E 313-05)	≤ 0.5	
LESK (60°) (ISO 2813-99)	4±3	
LESK (85°) (ISO 2813-99)	20±5	
APLIKAČNÍ TEPLOTA	min 5 °C-max 30 °C	

NAŘÍZENÍ 2004/42/CE

Mezní hodnota EU pro tento výrobek připravený k použití (kat A/L: Barvy s dekorativním efektem): 200 g/L (2010). Tento produkt obsahuje max: 199 g/L VOC.

TECHNICKÝ LIST

EDICE: ÚNOR 2025

B094 | DECO VARNISH MATT

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE

decorative
coatings & primers

B

PŘÍPRAVA POVRCHU

Základní podmínkou dobrých výsledků je pečlivá příprava podkladu. Odstraňte všechny zvětřelé odloupané nátěry, prach, oleje, sůl a plísň. Povrch musí být čistý a suchý.

- ▶ staré a nové povrchy:
Aplikujte 1-2 nátěry DECO VARNISH MATT v tenké vrstvě kvalitním štětcem. V případě potřeby povrch před aplikací přebruste.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

■	DEKORAČNÍ NÁTĚRY
■	TKANINA
■	PAPÍROVÉ TAPETY (NÉ VÝROBKŮ)
■	OMÍTKA
■	INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ POVRCHY
■	NÁSTĚNNÉ BARVY

APLIKACE

- ▶ Před použitím a během aplikace dobře promíchejte.
- ▶ Aplikaci laku DECO VARNISH MATT můžete provádět štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí.
- ▶ Po zaschnutí produktu Pellachrom Chalk finish doporučujeme použít lak DECO VARNISH MATT.

DALŠÍ INFORMACE

- ▶ Neaplikujte, pokud je teplota nižší než 5 °C a vyšší než 30 °C.
- ▶ Ideální výrobek pro aplikaci na DECO CHALK finish.
- ▶ Pro dosažení lepších výsledků řed'te výrobek 10 % čistou vodou.

BALENÍ

Plechovky 750mL a 375mL.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v původním obalu za standardních skladovacích podmínek. Po otevření opět dobře uzavřete a skladujte při teplotě 5-30 °C. Skladujte na chladném místě. Neskladujte naředěný materiál.

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

ÚDRŽBA NÁŘADÍ / LIKVIDACE ODPADU

Pokud nenatíráte, udržujte nářadí uvnitř plechovky mokré. Po nanesení barvy setřete přebytečnou barvu z nářadí o bok plechovky. Nářadí ihned po použití očistěte horkou vodou a saponátem. S prázdnými nádobami a výrobkem vždy zacházejte opatrně. Zbytky výrobku nevylévejte do odpadu. Přísně dodržujte místní, regionální a národní předpisy a legislativu týkající se likvidace výrobků a prázdných nádob.

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Čtěte pozorně bezpečnostní informace na etiketě výrobku. Pro získání podrobnějších informací čtěte bezpečnostní list výrobku.

